

Eris® Sub 8BT

带 Bluetooth®无线蓝牙技术的 8 英寸超低音音箱



在全频扬声器中添加超低音音箱，可以更准确地听到混音的低频部分，从而做出更准确的调整，并创建更多易懂的混音作品。令人惊讶的是，100 瓦的 Eris®Sub 8BT 的低频下潜低至 30Hz，因此您将听到完整的声音频谱并产生更好的混音。特别是对于 EDM 和嘻哈制作人来说，超低音是必备的。

尽管与各种全频音室监听音箱兼容，Eris Sub 8BT 紧凑型录音室超低音音箱的设计是为了补充从 Eris 3.5 到 Eris studio 5 的全系列紧凑型 Eris 录音室监听音箱的声音和频率响应。

Eris Sub 8BT 是第一款提供 Bluetooth®5.0 无线连接的 PreSonus®录音室超低音音箱，它还提供灵活的有线连接选项，可以轻松地将其添加到几乎任何监听音箱系统中。机载控制让您轻松创建 2.1 监控系统并将其调整到适合您房间的声学状态。高通滤波器和低通滤波器（分频点）控制确保您的 Eris Sub 8BT 在主监听音箱无法展现的精确频率下开始工作，避免了在没有分频的情况下出现的松弛、模糊、低频混乱的状态。

将 PreSonus Eris Sub-8BT 低音炮添加到您的紧凑型全频系统中，以精确的精度听到您一直错过的强大低频声音。



概述特征

- 8 英寸复合低频驱动器
- Bluetooth®5.0 无线立体声音频输入
- 50W RMS, AB 类功率放大器
- 30 Hz 至 200 Hz 频率响应
- 100 dB SPL (峰值, 在 1 米处)
- 输入增益控制 (-30 dB 至+6 dB, 连续可变)

- 连续可变低通滤波器 (50 Hz 至 130 Hz)
- 可使用高通滤波器从 Eris®Sub 8BT 输出发送到主扬声器的全频信号中去除 80 Hz 以下的频率内容
- 左右 ¼-英寸 TRS 平衡输入和非平衡 RCA 主输入
- 左右平衡 ¼-英寸 TRS 和非平衡 RCA 直通输出, 用于连接全频扬声器
- 极性反转开关
- 保护: 抗 RF 射频干扰、输出电流限制、超温、开启/关闭瞬态、亚音速滤波器
- 省电模式 (40 分钟后启动)